

3.5 in. dia. x 1 in.  
8,9 cm x 2,54 cm

**ecolight**  
by Good Earth Lighting



# LED Tap Light/Luz LED de accionamiento por golpeo

## Easy Installation/Instalación fácil

**1**

Remove cover by rotating counter-clockwise. Remove clear plastic tab before first use.

Retire la cubierta rotándola en sentido contrario al de las agujas del reloj. Retire la lengüeta de plástico transparente antes del primer uso.

**2**

Clean surface with rubbing alcohol. Remove red liner. Insert tab into the slot. Press strip to the back of the cover.

Limpie la superficie con alcohol. Retire el protector rojo. Inserte la lengüeta en la ranura. Presione la tira hasta la parte de atrás de la cubierta.

**3**

Remove black liner. Press cover to surface with tab towards you. Press firmly for 30 sec.

Retire el protector negro. Presione el cubierto a la superficie con la lengüeta hacia usted. Presione con firmeza por 30 segundos.

**4**

To attach light, align notches and turn clockwise.

Para instalar la luz, alinee las muescas y gire en el sentido de las agujas del reloj.

## Removal/Remoción

**1**

Rotate counter-clockwise to release light from cover.

Roté la unidad en sentido contrario al de las agujas del reloj para soltar la luz de la cubierta.

**2**

Never pull the strip away from the surface! Always pull along the surface.

Nunca jale la tira perpendicularmente a la superficie! Siempre jale la tira paralelamente a la superficie.

**3**

Stretch the strip slowly against the surface at least 12 inches to release.

Estire la tira lentamente contra la pared por lo menos 30 cm para soltar.

**IMPORTANT:** Failure to follow instructions carefully may cause damage.

**CAUTION:** Do not hang over beds or on wallpaper.

Mount again with Command® Medium Refill Strips.

**IMPORTANTE:** Si no sigue las instrucciones pueden producirse daños.

**PRECAUCIÓN:** No cuelgue sobre camas o utilice en papel tapiz.

Cuelgue de nuevo con las tiras medianas de repuesto Command®.

## Fastener Installation/Instalación del sujetador

**1**

Remove cover by rotating counter-clockwise. Remove clear plastic tab before first use.

Retire la cubierta rotándola en sentido contrario al de las agujas del reloj. Retire la lengüeta de plástico transparente antes del primer uso.

**2**

Mark the center mounting hole in the cover, drive screw into the mounting surface.

Marque la ubicación de la luz y del tornillo. Agriete el tornillo de manera que entre en la superficie de montaje.

**3**

To attach light, align notches and turn clockwise.

Para instalar la luz, alinee las muescas y gire en el sentido de las agujas del reloj.

## Operation/Utilización

MANUAL MANUAL	AUTO-TIMER TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO	
	DURATION DURACIÓN	TIMER SETTING CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR
	1 min.	on 1m 5m 15m
	5 min.	on 1m 5m 15m
	15 min.	on 1m 5m 15m

Press diffuser lens to turn fixture on and off. For auto shut off, slide switch to desired timer setting.

Presione el lente difusor para encender o apagar la lámpara. Para apagado automático, deslice el interruptor a la configuración del temporizador deseada.